

Doplňkové pojistné podmínky K pojištění majetku pro případ odcizení

Pojištění podle Všeobecných pojistných podmínek – zvláštní část – UCZ/Odc/10 je dále upraveno těmito doplňkovými pojistnými podmínkami. Pojištěné věci musí být v době pojistné události zabezpečeny či uloženy způsobem uvedeným níže. Na tento způsob se vážou limity pojistného plnění (rovněž níže), které jsou maximální hranicí plnění pojistitele.

Článek 1

Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru

Kapitola I.

Pojištěné věci s vyloučením cennosti

Pro předepsaný způsob zabezpečení "A - G" uzamčeného prostoru v běžném provedení (např. zdívo, litý beton) platí limity pojistného plnění I.

Pro uzamčený prostor v jiném provedení (např. lehké stavby, stánky, kiosky) platí limity pojistného plnění II.

Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

A I – do 50.000,- Kč
dveře

II – do 30.000,- Kč

- všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny minimálně jedním zapuštěným zámkem s cylindrickou vložkou nebo zapuštěným dozickým zámkem
- musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů
- dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování

okna a ostatní vstupy

- všechna okna (včetně střešních, vikýřových apod.) musí být řádně uzavřena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany
- ostatní vstupy a technické otvory s plochou větší než 300 cm² musí být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímž nelze manipulovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny ochrannou mříží

B I – do 200.000,- Kč
dveře

II – do 50.000,- Kč

- všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny jedním bezpečnostním uzamykacím systémem nebo uzamčeny dvěma samostatnými zapuštěnými zámkem s cylindrickou vložkou nebo jedním zámkem s cylindrickou vložkou a jedním dozickým zámkem nebo uzamčeny jiným obdobným uzamykacím zařízením
- musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů
- dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování

okna a ostatní vstupy

- zabezpečeny způsobem A)

C I – do 500.000,- Kč
dveře

II – do 100.000,- Kč

- všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo uzamčeny jiným uzamykacím zařízením minimálně ve dvou bodech
- všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 2. bezpečnostní třídy nebo z plného masivu tloušťky min. 40 mm
- musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů
- dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování

okna a ostatní vstupy

- zabezpečeny způsobem A) a dále
- všechna okna, prosklené dveře, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm² nebo ostatní technické otvory s plochou větší než 300 cm², které jsou svou spodní hranou do výše 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí, musí být opatřeny ochrannou mříží nebo uzamčeným křídlovým či roletovým uzávěrem nebo fólií či sklem odolným proti proražení nebo chráněny EZS definovanou ve způsobu zabezpečení D.

D I – do 2.000.000,- Kč
dveře

II – do 300.000,- Kč

- všechny vchodové dveře musí být řádně uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a druhým samostatným zapuštěným zámkem s cylindrickou vložkou nebo uzamčeny jiným uzamykacím zařízením minimálně ve dvou bodech
- všechny vchodové dveře musí být s osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy nebo celoplošně vyztužené plechem min. tloušťky 0,7 mm proti proražení nebo vyztuženy mříží zhotovenou z ocelových prutů minimálního průměru 6 mm s oky max. 12x20 cm
- musí být zabezpečeny proti vysazení ze závěsů
- dvoukřídlé dveře musí být uzavřeny zástrčí a zajištěny proti vyháčkování
- zárubně vchodových dveří musí být kovové a odborně zabezpečeny proti roztažení

okna a ostatní vstupy

- zabezpečeny způsobem A) a dále
- všechna okna, prosklené dveře, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm² nebo ostatní technické otvory s plochou větší než 300 cm², které jsou svou spodní hranou do výše 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí, musí být opatřeny ochrannou mříží nebo uzamčeným křídlovým či roletovým uzávěrem nebo fólií či sklem odolným proti proražení

EZS

- uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době pojistné události do stavu střežení s napojením na zvukové a světelné signalizační zařízení umístěné vně uzamčeného prostoru
- EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50 131-1

E I – do 4.000.000,- Kč
dveře

II – do 500.000,- Kč

- všechny vchodové dveře musí splňovat podmínky definované ve způsobu zabezpečení D s tím, že musí být navíc uzamykatelné minimálně ve třech bodech.

okna a ostatní vstupy

- zabezpečeny způsobem A) a dále
- všechna okna, prosklené dveře, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm² nebo ostatní technické otvory s plochou větší než 300 cm², které jsou svou spodní hranou do výše 3 m nad okolním terénem nebo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí, musí být opatřeny ochrannou mříží nebo uzamčeným křídlovým či roletovým uzávěrem nebo fólií či sklem odolným proti proražení

EZS

- uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době pojistné události do stavu střežení s napojením na PCO nebo do místa fyzické ostrahy tvořené alespoň jednou osobou se stanovištěm v místě pojištění a vybavenou telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci
- EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50 131-1

Tísňový hlásič

- Místo pojištění musí být vybaveno v době pojistné události funkčním tísňovým hlásičem s napojením na PCO nebo do místa trvalé ostrahy nebo k osobě, která v případě poplachu urychleně přivolá pomoc. Tísňový hlásič musí být funkční i při vypnutí EZS.

F I – do 8.000.000,- Kč
dveře, okna a ostatní vstupy

II – do 1.000.000,- Kč

- mechanicky zabezpečeny způsobem E)

EZS

- uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době pojistné události do stavu střežení s napojením na PCO nebo do místa fyzické ostrahy tvořené alespoň dvěma osobami se stanovištěm v místě pojištění a vybavené telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci. Fyzická ostraha musí být ozbrojena střelnou zbraní nebo doprovázena služebním psem.
- EZS musí splňovat kritéria minimálně 3. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50 131-1

tísňový hlásič

- jako ve způsobu zabezpečení E)

G I – nad 8.000.000,- Kč

- podmínky pojištění a zabezpečení individuálně sjednává centrála pojistitele

II – nad 1.000.000,- Kč

Kapitola II. Cennosti

Pro cennosti uložené v uzamčeném trezoru nebo pevné schránce umístěné v uzamčeném prostoru běžného provedení platí limity pojistného plnění uvedené v následující tabulce. Pro uzamčený prostor v jiném provedení nelze pojištění cenností sjednat.

Tabulka limitů pojistného plnění (v tis. Kč)

Uložení cenností	Zabezpečení místa pojištění způsobem dle kapitoly I.					
	A	B	C	D	E	F
pevná schránka	5	8	10	15	15	15
trezor BT 0 nebo nezjištěné konstrukce	20	30	50	80	200	500
trezor BT I – velmi lehký	30	80	150	300	450	900
trezor BT II – lehký	50	100	200	400	800	2000
trezor BT III – střední	100	300	500	800	2000	5000
trezor BT IV – těžký	200	500	900	1500	5000	10000

- bezpečnostní třída (BT) trezoru stanovena podle ČSN EN 1143-1, resp. ČSN EN 1143-1+A1
- všechny trezory o nižší hmotnosti než 500 kg musí být připevněny ke stěně nebo podlaze způsobem znemožňujícím jejich odnesení bez otevření trezoru
- klíče od trezoru nesmí být v mimopracovní době uloženy v místě pojištění a nesmí k nim mít přístup fyzická ostraha
- schránky hracích a obdobných automatů nejsou považovány za pevné schránky; za pojistnou událost na peněžní hotovosti v těchto automatech poskytne pojistitel plnění do výše maximálně 3.000,- Kč pro jeden automat
- odchýlný způsob zabezpečení a vyšší pojistné částky sjednává centrála pojistitele

Kapitola III.

Věci zvláštní hodnoty

Pro věci zvláštní hodnoty uložené v uzamčeném prostoru běžného provedení platí níže uvedené limity pojistného plnění.

Limity pojistného plnění při zabezpečení místa pojištění způsobem dle kapitoly I.

C - do 50.000,- Kč

D - do 300.000,- Kč

E - do 1.000.000,- Kč

F - do 4.000.000,- Kč

Podmínky pojištění v uzamčeném prostoru jiného provedení nebo vyšší pojistné částky sjednává centrála pojistitele.

Článek 2

Krádež vloupáním z uzamčeného oploceného prostranství

Pojištěné věci s vyloučením cenností a věcí zvláštní hodnoty

Pro předepsaný způsob zabezpečení "H – M" oploceného prostranství platí uvedené limity pojistného plnění.

Pouze věci, jež pro svou rozměrnost nelze ukládat do uzamčeného prostoru – např. stavební materiály (viz VPP).

Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

H – do 50.000,- Kč

- předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm. Vrata uzamčena dozickým zámekem nebo dvěma visacími zámky s tloušťkou třmenu min. průměru 8 mm. Prvky, jež oko zámku spojuje

a uzamyká k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku. Vrata minimálně stejně vysoká jako oplocení musí být zajištěna proti vysazení z pantů.

I – do 300.000,- Kč

- předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném funkčním pevně ukotveným oplocením s minimální výškou 180 cm a v horní části opatřeným nadstavbou z ostatního drátu o výšce min. 40 cm. Vzdálenost mezi jednotlivými ostatními dráty nesmí být větší než 10 cm. Vrata uzamčena dozickým zámekem nebo dvěma visacími zámky s profilovanou cylindrickou vložkou a tloušťkou třmenu min. průměru 8 mm. Prvky, jež oko zámku spojuje a uzamyká k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku. Vrata o stejné výšce jako oplocení musí být zajištěna proti vysazení z pantů.

J – do 1.000.000,- Kč

- zajištěno způsobem I)
- místo pojištění musí být v mimopracovní době střeženo minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou vybavenou telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci.

K – do 2.000.000,- Kč

- zajištěno způsobem I)
- místo pojištění musí být v mimopracovní době střeženo minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem nebo dvoučlennou ostrahou. Ostraha musí být vybavena telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci.

L – do 3.000.000,- Kč

- zajištěno způsobem I)
- místo pojištění musí být v mimopracovní době střeženo dvoučlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem a dále vybavenou telefonem nebo obdobným spojením umožňujícím přivolání pomoci
- celý oplocený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou EZS uvedenou v době pojistné události do stavu střežení s napojením do místa fyzické ostrahy

M – nad 3.000.000,- Kč

- podmínky pojištění a zabezpečení individuálně sjednává centrála pojistitele

Článek 3

Loupežné přepadení

Kapitola I.

Loupežné přepadení při přepravě cenností

Pro loupežné přepadení při přepravě cenností platí limity pojistného plnění podle způsobu zabezpečení "N – T"

Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

N – do 50.000,- Kč

- přeprava jednou pověřenou osobou
- cennosti uloženy v pevně, řádně uzavřené kabele nebo kufříku

O – do 200.000,- Kč

- přeprava jednou pověřenou osobou vybavenou obranným prostředkem (el. paralyzérem, sprejem apod.)
- cennosti uloženy v pevně, řádně uzavřené kabele nebo kufříku

P – do 500.000,- Kč

- přeprava dvěma pověřenými osobami vybavenými obranným prostředkem (el. paralyzérem, sprejem apod.)
- cennosti uloženy v pevně, řádně uzavřené kabele nebo kufříku

R – do 1.000.000,- Kč

- přeprava dvěma pověřenými osobami vybavenými obranným prostředkem (el. paralyzérem, sprejem apod.)
- cennosti uloženy v uzamčeném bezpečnostním kufříku

S – do 2.000.000,- Kč

- přeprava v osobním automobilu dvěma pověřenými osobami (mimo řidiče), z nichž alespoň jedna musí být ozbrojena střelnou zbraní
- cennosti uloženy v uzamčeném bezpečnostním kufříku

T – nad 2.000.000,- Kč

- podmínky pojištění a zabezpečení individuálně sjednává centrála pojistitele

Kapitola II.

Loupežné přepadení při přepravě movitých věcí s vyloučením zásob, zboží a cenností

Pro loupežné přepadení při přepravě movitých věcí platí limity pojistného plnění podle způsobu zabezpečení "U – V"

Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

U – do 200.000,- Kč

- přeprava jednou pověřenou osobou
- vozidlo nesmí být po dobu přepravy bez dozoru

V – nad 200.000,- Kč

- podmínky pojištění a zabezpečení individuálně sjednává centrála pojistitele

Kapitola III.

Loupežné přepadení v místě pojištění

Pro pojištěné věci (vč. věcí zvláštní hodnoty) s vyloučením cenností není stanoven zvláštní limit pojistného plnění.

Pro cennosti uložené v uzamčených trezorech nebo pevných schránkách (popřípadě ve schránkách hracích a obdobných automatů) platí stejné limity plnění jako pro krádež vloupáním. Limity jsou uvedeny v Článku 1, kapitole II těchto doplňkových pojistných podmínek.

Pro cennosti uložené mimo uvedené uzamčené trezory a pevné schránky platí limity pojistného plnění podle způsobu zabezpečení "X – Y".

Předepsaný způsob zabezpečení a limity pojistného plnění:

X – do 50.000,- Kč

- cennosti uložené v uzamčené kontrolní či registrační pokladně

Y – do 20.000,- Kč

- cennosti uložené jinak.

Výklad pojmů:

Bezpečnostní kufřík – speciálně určený pro přepravu peněz a cenností, vybavený zvukovým, kouřovým, paralyzujícím nebo obdobným zařízením, které se uvede v činnost při násilné manipulaci.

Bezpečnostní uzamykací systém – sestava, která se skládá z jednoho zámku s cylindrickou vložkou a kování (bezpečnostního štítu), s příslušným osvědčením podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy.

Cylindrická vložka – mechanismus, který je oddělitelný od příslušného zámku a je ovládán klíčem. Pokud je instalován v samostatném zámku bez kování, musí mít, počínaje způsobem zabezpečení B, osvědčení podle ČSN ENV 1303 minimálně 4. bezpečnostní třídy.

EZS – elektronická zabezpečovací signalizace instalovaná odbornou firmou garantující pravidelnou údržbu a revize. EZS musí splňovat kritéria požadovaného stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1. Rozmístění a kombi-

nace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě registrovaly osobu, která jakýmkoliv způsobem vnikla do zabezpečeného prostoru nebo jej narušila. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotné EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.

Fólie – zabraňující proražení skla, sklo s nalepenou fólií podle normy ČSN EN 356 odpovídá minimálně třídě odolnosti P2A.

Fyzická ostraha – provádí pravidelné pochůzky a vede jejich časový záznam. Členové ostrahy musí být starší 18 let a mladší 60 let, tělesně i duševně k této práci způsobilí, mající osvědčení k této činnosti.

Jiné uzamykací zařízení – mající osvědčení podle ČSN ENV 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy.

Křídlový uzávěr – skládá se z jedné nebo více lamel, které se mohou natáčet nebo skládat nebo posouvat při otevření a zavření. Uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN ENV 1627 minimálně 2. bezpečnostní třídy.

Roletový uzávěr – skládá se z pohyblivých, vzájemně propojených lamel navíjených na válec. Uzávěr musí mít osvědčení podle ČSN ENV 1627 minimálně 2. bezpečnostní třídy.

Ochranná mříž – je zhotovena z ocelových profilů o průřezu min. 2 cm² a vzdálenosti jednotlivých profilů ne větší než 12 cm. Každý paprsek mříže musí být pevně ukotven s podkladem a okolními prvky způsobem zabraňujícím jejich vyhnutí.

PCO – trvale obsluhované vzdálené středisko, do kterého se předávají informace týkající se jednoho nebo více systémů EZS a jehož součástí je zásahová skupina s dojezdem nejdéle do 15 minut, pokud v pojistné smlouvě není ujednáno jinak.

Sklo odolné proti proražení – podle normy ČSN EN 356 odpovídá minimální třídě odolnosti P2A.

Tísňový hlásič – spínač (funkčně nezávislý na aktivaci EZS), kterým lze v případě ohrožení přivolat pomoc.

Seznam citovaných norem:

ČSN EN 1143-1+A1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory

ČSN ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Požadavky a klasifikace

ČSN ENV 1303 Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkoušení

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy – Část 1: Všeobecné požadavky

Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2010.